



Skuć istniejący zmuśzwały tynk - 100 % i wykonać nowy wapienny z dodatkiem trasy,

Na ścianach tynk wapienny z dodatkiem trasy
Obróbk blacharske z blachu ocynkowanej gr. 0.60 mm.

Wzmocnienie spękanej ściany poprzez przemurowanie cegłą ceramiczną kl. 150 na zaprawie wapiennej z dodatkiem trasy. cegła o podobnych cechach fizycznych i mechanicznych oraz wymiarach.

INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 5 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23 86-300 Grudziądz				
INWESTYCJA: Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 3/Murowej 24 w Grudziądzu				
BUDOWA PROJEKTOWE: Z.P. i U.B. BENBUD inż. Benedykt Reder ul. Ko. do Wł. Kępy 127 86-300 Grudziądz				
NAZWA RYSUNKU: Rzut elewacji szczytowej - inwent.		SKALA: 1:100	BRANŻA: KONSTRUKCYJNA	
FAZA:	DATA: 09.2011r.	NR RYSUNKU: B-5		
FUNKCJA:	AUTOR:			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Arch. Tadeusz Krapka	SPR. PROJ.: SP-08-9/22/10/04		architektura
OPRACOWAŁ:	inż. Benedykt Reder	SPR. PROJ.: UAN-3V/6346/113/10/08		konst.-budow.