OBRÓBKI BLACHARSKIE – ELEWACJE:

1. Obróbka gzymsów:



l= 32,74m, szer. 565mm

2. Obróbka gzymsów nadokiennych:



l= 8,90m, szer. 285mm

3. Parapety:

l= 1,40m – 12szt.
l= 1,07m – 3szt.
razem l=20,01m
szer. 265mm

OBRÓBKI BLACHARSKIE – ATTYKI:

1. Obróbka gzymsów:



l= 31,50m, szer. 315mm

2. Obróbka attyk (górna/boczna):

l= 24,40m, szer. 590mm

OBRÓBKI BLACHARSKIE – DACH:

1. Pas podrynnowy:



l= 31,60m, szer. 220mm

2. Pas nadrynnowy:



l= 31,60m, szer. 315mm

3. Obróbki kominów:



l= 5,00m, szer. 315mm



l= 4,40m, szer. 330mm



l= 4,40m, szer. 315mm

4. Obróbki styku połaci z attykami:



l= 24,00m, szer. 315mm

OBRÓBKI BLACHARSKIE – PRZYLEGŁY BUDYNEK UŻYTKOWY W PODWÓRZU:

Do prawidłowego montażu pasów nad i podrynnowych w przyległym budynku w podwórzu należy ułożyć dodatkowe pasmo papy termozgrzewalnej wierzchniej modyfikowanej SBS– PYEPV 200 S46 szer. 1,0m i dł. 6,80m

1. Pas podrynnowy:



l= 5,80m, szer. 140mm

2. Pas nadrynnowy:



l= 5,80m, szer. 220mm

3. Obróbka szczytu:



l= 3,50m, szer. 240mm

4. Obróbka muru ogniowego:



l= 5,00m, szer. 500mm

Wszystkie obróbki blacharskie z blachy cynkowo–tytanowej gr. 0,60mm
Montaż obróbek na klej bitumiczny do obróbek ENKOLIT

RYNNY I RURY SPUSTOWE:

1. Rynny ø125mm – l= 5,80m
2. Rury spustowe ø100 – l= 51,80m

UWAGA:
– dokładne wymiary i kąty załamań obróbek blacharskich należy pobrać z natury

InterBUD
Biuro Obsługi Budownictwa i Nieruchomości
Olgierd Nagórski
ul. Piłsudskiego 20
86–300 Grudziądz
tel/fax (56)46233–31

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY			
LOKALIZACJA:	ul. Długa 6/ Murowa 43, 86–300 Grudziądz			SKALA:
INWESTOR:	M.P.G.N. Sp. z o.o. w Grudziądzu			1:50
ADRES:	ul. Mickiewicza 23, 86–300 Grudziądz			DATA:
TEMAT:	**ZESTAWIENIE OBRÓBEK BLACHARSKICH**			9/2013
Projektant:		Nr uprav.	Podpis	Rys.nr.
mgr inż. Olgierd Nagórski		588/71–Bg		23