



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

PRZEDMIAR ROBÓT nr 15

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45211340-4 Budownictwo wielorodzinne
45233222-1 Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI : Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
Wymiana nawierzchni podwórka
ADRES INWESTYCJI : 86-300 Grudziądz, ul. Rynek 16/Murowa 35
INWESTOR : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 23
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 2014-03-26

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków
budżetu państwa.

PRZEDMIAR ROBÓT

Grudziądz, ul. Rynek 16/Murowa 35 - Wymiana nawierzchni podwórka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Grudziądz, ul. Rynek 16/Murowa 35 - Wymiana nawierzchni podwórka					
1	45233222-1	Wymiana nawierzchni podwórka			
1 d.1	KNR 2-31 0810-03 rys.41	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm 3,0*3,12+(2,36+3,12)*0,5*1,20	m ² m ²	12,65	
				RAZEM	12,65
2 d.1	KNR 2-31 0810-04 rys.41	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 3 12,65	m ² m ²	12,65	
				RAZEM	12,65
3 d.1	KNR 2-31 0102-05 rys.41	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 12,65	m ² m ²	12,65	
				RAZEM	12,65
4 d.1	KNR 2-31 0102-06 rys.41	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - dopłata za każde dalsze 5 cm głębokości koryta 12,65	m ² m ²	12,65	
				RAZEM	12,65
5 d.1	KNNR 6 0106-05 rys.41	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 12,65	m ² m ²	12,65	
				RAZEM	12,65
6 d.1	KNNR 6 0112-05 analogia rys.41	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm /gruz mielony/ 12,65	m ² m ²	12,65	
				RAZEM	12,65
7 d.1	KNR 2-31 0511-03 analogia rys.41	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm 12,65	m ² m ²	12,65	
				RAZEM	12,65
8 d.1	KNR 4-02 0216-01 analogia rys.41	Wymiana wpustu ściekowego podwórzowego żeliwnego typ 71BK (50kN) wysoki lub równoważny 1,00	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
9 d.1	KNR 4-02 0201-04	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 160 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 2,0 1	msc. m msc.	1,00	2,00
				RAZEM	1,00
10 d.1	Kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na wysypisko odpadów budowlanych wraz z kosztami utylizacji Uwaga: Utylizacji dokonać zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21) 12,65*0,30	m ³ m ³	3,80	
				RAZEM	3,80