



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

PRZEDMIAR ROBÓT nr 9

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45211340-4 Budownictwo wielorodzinne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
Wymiana nawierzchni podwórka

ADRES INWESTYCJI : 86-300 Grudziądz, ul. Rynek 15/Murowa 33

INWESTOR : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 23
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogumiła Onisk
DATA OPRACOWANIA : 2014-03-26

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

PRZEDMIAR ROBÓT

Grudziądz, ul. Rynek 15/Murowa 33 - Wymiana nawierzchni podwórka

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Grudziądz, ul. Rynek 15/Murowa 33 - Wymiana nawierzchni podwórka					
1	45233222-1	Wymiana nawierzchni podwórka			
1 d.1	KNR 2-31 0810-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm 10,40*4,10- (3,20*2,17+1,50*2,70)	m ² m ²	 31,65	
				RAZEM	31,65
2 d.1	KNR 2-31 0810-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 3 31,65	m ² m ²	 31,65	
				RAZEM	31,65
3 d.1	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 31,65	m ² m ²	 31,65	
				RAZEM	31,65
4 d.1	KNR 2-31 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - dopłata za każde dalsze 5 cm głębokości koryta 31,65	m ² m ²	 31,65	
				RAZEM	31,65
5 d.1	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 31,65	m ² m ²	 31,65	
				RAZEM	31,65
6 d.1	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 31,65	m ² m ²	 31,65	
				RAZEM	31,65
7 d.1	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm 31,65	m ² m ²	 31,65	
				RAZEM	31,65
8 d.1	KNR 4-02 0214-10 analogia	Wymiana czyszczaka żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 200 mm - kratka 600x400mm 1,00	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
9 d.1	Kalkulacja własna	Wywiezienie ziemi z korytowania na wysypisko wraz z utylizacją Uwaga: Utylizacji dokonać zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21) 31,65*0,15	m ³ m ³	 4,75	
				RAZEM	4,75
10 d.1	Kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na wysypisko odpadów budowlanych wraz z kosztami utylizacji Uwaga: Utylizacji dokonać zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21) 31,65*0,10	m ³ m ³	 3,16	
				RAZEM	3,16