PRZEKRÓJ A–A



RZUT ZABUDOWY
SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH





projektowana poręcz stalowa z rury
ø42,4mm mocowana do ściany



PREZEKRÓJ B–B ZADASZENIA
1:10



S–1:

- od zewnątrz wykończenie deskami heblowanymi gr. 25mm układanymi na pióro–wpust, malowane lakierobejcą w kolorze RAL8002
- łaty 3x5cm w rozstawie co 40cm
- membrana wysoko paroprzepuszczalna min. 2000g/ m2/ 24h
- słupki drewniane 4,5x8cm w rozstawie co 50–60cm z wypełnieniem wełna mineralna gr. 8cm
- folia paroizolacyjna (żółta) gr.0,20mm
- łaty 3x5cm w rozstawie co 40cm (co 20cm w obrębie stopni schodów)
- wykończenie od wewnątrz deskami heblowanymi gr. 15mm układanymi na pióro–wpust, malowane lakierem bezbarwnym

D–3:

- 2x papa termozgrzewalna modyfikowana – – wierzchnia i podkładowa warstwa
- deskowanie z desek gr. 25mm na krokwiach 4,5x8cm
- krokwie drewniane 4,5x8cm w rozstawie co 50–60cm z wypełnieniem wełna mineralna gr. 8cm
- folia paroizolacyjna (żółta) gr.0,20mm
- łaty 3x5cm w rozstawie co 40cm
- wykończenie od wewnątrz deskami heblowanymi gr. 15mm układanymi na pióro–wpust, malowane lakierem bezbarwnym

Zestawienie projektowanego drewna według rys. nr 35

Drewno sosnowe C27
Impregnacja Fobosem M4
do stopnia niezapalności

InterBUD
Biuro Obsługi Budownictwa i Nieruchomości
Olgierd Nagórski
ul. Piłsudskiego 20
86–300 Grudziądz
tel/fax (56)46233–31

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
LOKALIZACJA:	ul. Długa 6/ Murowa 43, 86–300 Grudziądz		SKALA:
INWESTOR:	M.P.G.N. Sp. z o.o. w Grudziądzu		1:50
ADRES:	ul. Mickiewicza 23, 86–300 Grudziądz		DATA:
TEMAT:	**ZS1 - ZABUDOWA SCHODÓW NA PIĘTRO BUDYNKU PRZY UL. MUROWEJ 43**		9/2013
Projektant:	Nr upraw.	Podpis	Rys.nr.
mgr inż. Olgierd Nagórski	588/71–Bg		24