



LEGENDA:

- | | |
|--------|--|
| K1 | – projektowany kominiek wentylacyjny 1szt. według rys. nr 21 |
| K2 | – systemowy kominiek wentylacyjny kanalizacji 2szt. według rys. nr 21 |
| R0125 | – projektowane rynny z blachy cynkowo–tytanowej gr. 0,60mm o śr. 125 i 105mm |
| RS0100 | – projektowane rury spustowe z blachy cynkowo–tytanowej gr. 0,60mm o śr. |

D-2

TECHNOLOGIA REMONTU POŁAC:

- rozbiórka istniejącego pokrycia wraz łątami i kontrłatami
- ułożenie na krokwiach membrany wysoko paroprzepuszczalnej min. 2000g/m²/24h, stosując zakładki min 10 cm
- przybicie kontrłat z listew o przekroju 25x60mm oraz łąt o przekroju 40x60mm
- ułożenie dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę gładkiej o wymiarach 380x180x10 mm w kolorze naturalnym ceglastym

11

TECHNOLOGIA REMONTU POŁAC:

- rozbiórka istniejącego pokrycia z deskowaniem
- projektuje się nad częściami mieszkalnymi ułożenie wełny mineralnej gr. 15cm– 0,039 W/m²·K na folii paroizolacyjnej (żółtej) gr. 0,2mm
- ułożenie nowego deskowania z impregnowanych desek gr. 25mm
- ułożenie warstwy papy termoizolacyjnej podkładowej modyfikowanej SBS – PYPEV 200–S46
- ułożenie warstwy papy termoizolacyjnej wierzchniej modyfikowana SBS– PYPEV 200 S46

UWAGA:

- istniejące elementy konstrukcji drewnianej stropów i dachów do oczyszczenia ściernego i impregnacji F0BOSEM M4 do stopnia niezapalności
- zadaszenia zabudowy schodów ZS1 i ZS2 pokryte 2x papą termozgrzewalną analogicznie jak D-1

InterBUD Biuro Obsługi Budownictwa i Nieruchomości Olgiard Nagórski ul. Piłsudskiego 20 86-300 Grudziądz tel/fax (56)46233-31	OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		SKALA:
	LOKALIZACJA:	ul. Długa 6/ Murowa 43, 86-300 Grudziądz		1:50
	INWESTOR:	M.P.G.N. Sp. z o.o. w Grudziądzu		DATA:
	ADRES:	ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz		9/2013
	TEMAT:	RZUT DACHU		
Projektant:		Nr upraw.	Podpis	Rys.nr.
mgr inż. Olgiard Nagórski		588/71-Bg		
14				