RZUT KONSTRUKCJI PARTER
skala 1:100

ZESTAWIENIE PŁYT KANAŁOWYCH :

OZN.	SCHEMAT - WYMIARY	SZTUK
S-4.5 120x400	656	3
S-4.5(1) 120x400	516	2
S-4.5 90x400	656	7
S-4.5(2) 90x400	586	1
S-4.5 120x400	626	3
S-4.5(1) 120x400	486	1
S-4.5 120x400	596	14
S-4.5(1) 120x400	456	4
S-4.5(2) 120x400	456	1
S-4.5 90x400	596	1
S-4.5 120x400	536	2
S-4.5(1) 120x400	536	1
S-4.5 90x400	536	2
S-4.5 120x400	506	15
S-4.5(1) 120x400	366	4
S-4.5(2) 120x400	366	3
S-4.5(3) 120x400	236	1
S-4.5 90x400	506	17
S-4.5 120x400	386	3
S-4.5 (1) 120x400	356	1

Σ =86

LEGENDA:

- ST_1 — strop płyty kanałowe gr.24cm
- ST_2 — płyta żelbetowa monolityczna gr.14cm zbr. wg rys. szczegółowego zakotwić marki stalowe
- W_1 — wieniec żelb. 24x24cm zbr.4#12strz.Ø6co25cm
- N/.. — nadproże prefabrykowane "L"
- P_1.0 — podciąg żelbetowy 24x20-35cm wspornikowy zbr.2#12 dołem, 4#20 górą strz.Ø6 co10cm
- P_1.1 — podciąg żelbetowy 24x30cm 3przęsłowy zbr.3#12 dołem, 3#12 górą strz.Ø6 co10cm (max20)cm
- P_1.2 — podciąg żelbetowy 24x30cm 2przęsłowy zbr.3#12 dołem, 3#12 górą strz.Ø6 co10cm (max20)cm
- P_1.3 — podciąg żelbetowy 24x30cm 4przęsłowy zbr.3#12 dołem, 3#12 górą strz.Ø6 co10cm (max20)cm
- P_1.4 — podciąg żelbetowy 24x30cm 3przęsłowy zbr.3#12 dołem, 3#12 górą strz.Ø6 co10cm (max20)cm
- P_1.5 — podciąg żelbetowy 24x30cm 1przęsłowy zbr.4#12 dołem, 2#12 górą strz.Ø6 co8cm (max20)cm
- P_2 — podciąg żelbetowy 24x30cm 3przęsłowy zbr.2#12 dołem, 2#12 górą strz.Ø6 co10cm (max20)cm
- P_3.1 — podciąg żelbetowy 24x35cm 1przęsłowy zbr.4#12 dołem, 2#12 górą strz.zamknięte Ø6 co10cm (max20)cm
- P_3.2 — podciąg żelbetowy 24x35cm 1przęsłowy zbr.5#12 dołem, 2#12 górą strz. Ø6 co10cm (max20)cm
- P_3.3a — podciąg żelbetowy 24x35cm 1przęsłowy zbr.4#12 dołem, 2#12 górą strz. Ø6 co10cm (max20)cm
- P_3.3b — podciąg żelbetowy 24x45cm 1przęsłowy zbr.4#12 dołem, 2#12 górą strz. Ø6 co10cm (max20)cm
- P_4.1 — podciąg żelbetowy 24x35cm 2przęsłowy zbr.3#12 dołem, 3#12 górą strz.zamknięte Ø6 co10cm (max20)cm
- P_4.2 — podciąg żelbetowy 24x35cm 1przęsłowy zbr.3#12 dołem, 3#12 górą strz. Ø6 co10cm (max20)cm
- P_4.3a — podciąg żelbetowy 24x35cm 1przęsłowy zbr.4#12 dołem, 2#12 górą strz.Ø6 co10cm (max20)cm
- P_4.3b — podciąg żelbetowy 24x45cm 1przęsłowy zbr.4#12 dołem, 2#12 górą strz. Ø6 co10cm (max20)cm
- P_5.1 — podciąg żelbetowy 24x35cm 1przęsłowy zbr.5#16 dołem, 3#12 górą strz.zamknięte Ø6 co10cm (max20)cm
- P_5.2 — podciąg żelbetowy 24x35cm 1przęsłowy zbr.5#12 dołem, 3#12 górą strz. Ø6 co10cm (max20)cm
- SL_1 — słup żelb. 24x24cm (trzpień żelb.) zbr.4#12strz.Ø6co18cm
- SL_2 — słup żelb. 24x24cm zbr.4#12strz.Ø6co18cm
- SL_3 — słup żelb. 24x24cm zbr.4#12strz.Ø6co18cm
- SL_4.1 — słup żelb. 24x24cm zbr.4#12strz.Ø6co18cm
- SL_4.2 — słup żelb. 24x24cm zbr.4#12strz.Ø6co18cm
- SL_4.3 — słup żelb. 24x24cm zbr.4#12strz.Ø6co18cm
- SL_5.1 — słup żelb. 24x24cm zbr.4#12strz.Ø6co18cm
- SL_5.2 — słup żelb. 24x24cm zbr.4#12strz.Ø6co18cm
- SCH1 — schody żelbetowe gr.płyty 14cm zbr.#12co14cm
- SCH2 — schody żelbetowe gr.płyty 14cm zbr.#12co14cm
- SCH3 — schody żelbetowe gr.płyty 14cm zbr.#12co14cm

UWAGI:

1, Płyty kanałowe oparte na ścianach za pośrednictwem zaprawy wyrównawczej
2, Min głebokość oparcia płyt 8,0cm
3, Styki między płytami wypełnić zapr.cem.M5
4, Pola między płytami zbroić wieńcowo 4#12 strz.Ø6co25cm
5, Do czasu stwardnienia zaprawy oraz betonu wieńców strop podsteplować wg technologii
6, W spoinach podłużnych ułożyć zbrojenie podporowe z prętów #12

Beton C20/25
Stal # RB500W
Stal Ø St0S
cnom 25mm

Nazwa inwestycji:	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO	CONCEPT PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE	
Adres inwestycji:	dz. nr 980 i obręb 045 ul. Lotnicza 15 - 86-300 Grudziądz	Data wydania: PAŹDZIERNIK 2015	BUD.-WYKON.
Inwestor:	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami sp. z o.o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 23 / 86-300 Grudziądz	Projektant: mgr inż. Paweł Borczon	Branża: KONSTRUKCJA
Nazwa rysunku:	RZUT KONSTRUKCJI PARTER	Numer rysunku: K.03	Skala: 1:100
			Numer projektu: 37/2014
FUNKCJA :	IMIĘ I NAZWISKO :	SPECJALNOŚĆ :	NR UPRAWNIEŃ :
PROJEKTANT:	MGR INŻ. PAWEŁ BORCZON	KONSTR-BUD.	KUP / 0089 / POOK / 12
PROJEKTANT:	MGR INŻ. WOJCIECH REMUS	KONSTR-BUD.	KUP / 0006 / POOK / 08