
Pn
SEKCJA C
SEKCJA D
MIESZKANIE NR1 TYP 1
P UŻYTK.= 32,62m²
MIESZKANIE NR2 TYP 2
P UŻYTK.= 33,65m²
MIESZKANIE NR 3 TYP 1
P UŻYTK.= 32,65m²
MIESZKANIE NR 4 TYP 1
P UŻYTK.= 32,65m²
MIESZKANIE NR5 TYP 2
P UŻYTK.= 33,87m²
MIESZKANIE NR6 TYP 1
P UŻYTK.= 32,66m²
MIESZKANIE NR7 TYP 1
P UŻYTK.= 32,66m²
MIESZKANIE NR8 TYP 2
P UŻYTK.= 33,52m²
MIESZKANIE NR9 TYP 1
P UŻYTK.= 32,00m²
MIESZKANIE NR10 TYP 4
P UŻYTK.= 35,17m²
W/0/1
W/0/11
szafa RACK
LEGENDA
- proj. łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP20, p/t
- proj. łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP44, p/t
- proj. łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP20, p/t
- proj. łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP44, p/t
- proj. łącznik oświetleniowy chwilowy "dzwonkowy", IP20, p/t
- proj. mieszkaniowa tablica rozdzielcza
- proj. gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym, 2x(1P+N+PE), 10/16 A, 230 V, IP20, p/t
- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym, 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP20, p/t
- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym, 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP44, p/t
- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym, 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP44, p/t
- proj. puszka elektryczna 3f wbudowana w ścianę (zasilanie kuchenki elektrycznej), montowana h = 0,3 m
- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym, 1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP20, p/t - zasilanie okapu
- proj. wypust ośw. sufitowy zakończony złączem świecznikowym
- proj. wypust ośw. sufitowy, zakończony złączem świecznikowym, zalecana oprawa o IP44
- proj. wypust ośw. ścienny, zakończony złączem świecznikowym, zalecana oprawa IP44
- proj. gniazdo RTV końcowe
- proj. gniazdo 2xRJ45 kat. 5e UTP, p/t
- proj. szafka teleinformatyczna, np. Telmor TeSM-104 (szafkę zamontować na wysokości 10-15 cm pod sufitem), lub równoważna
- proj. oprawa, np. Luxiona Poland S.A. Lotos Oval White PC LED 12 W, IP54, IK10, CMW - mikrofalowy czujnik ruchu, lub równoważna
- proj. oprawa, np. Luxiona Poland S.A. Neptun LED 21 W 2600lm, IP65, IK10, lub równoważna
- proj. oprawa, np. Luxiona Poland S.A. Lotos Oval White PC LED 12 W, IP54, IK10, lub równoważna
- proj. oprawa, np. Luxiona Poland S.A. Ametyst PC 2x18 W, IP65, IK10, lub równoważna
- proj. oprawa, np. Luxiona Poland S.A. Ametyst PC 2x18 W, IP65, IK10, oprawa z modułem awaryjnym, min. czas pracy 1 h, lub równoważna
- proj. czujka ruchu, np. F&F DR-04, lub równoważna
- proj. tablice licznikowe, wykonanie warsztatowe
TG - proj. tablica główna, np. Legrand XL3-400 1050x575x213, lub równoważna
TA - proj. tablica administracyjna, np. Legrand XL3-400 600x575x213, lub równoważna
szafa RACK - proj. szafka RACK 19" 18U 600x600, np. FCNET (Linkbasic WCB18-66-BAAC-C) z zamkiem na kluczyk, lub równoważna
- proj. wyłącznik główny p.poż. obiektu
- proj. oprawa oświetleniowa zewnętrzna, np. Lluxiona Poland S.A. Streetpark LED Basic 1100 lm, IL, sym, IP65, 50 W, lub równoważna, oprawa zabudowana na elewacji budynku
UKŁAD SIECI TN-S
Rysunek wykonania puszki elektrycznej wbudowanej w ścianę (wypustu zasilającego kuchenkę elektryczną)
Widok z przodu
Widok z boku
puszka
ściana
Wkleiony obraz
CONCEPT PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE TURCINCE
49 01-06.1990 GRUDZIĄDZ BIURO UL. CHEŁMIŃSKA 189A/39 86-300 GRUDZIĄDZ
56 6570691, 509 647795
grupa.concept@gmail.com
Inwestor:
"Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami sp. z o.o.w w Grudziądzu
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziądz
NAZWA PROJEKTU:
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 15 Z PRZYNALEŻNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.
ADRES INWESTYCJI:
ul. Lotnicza 15 dz. Nr 99/1 obr. 85 Grudziądz Kujawsko - Pomorskie 86-300 Grudziądz Polska
TYTUŁ RYSUNKU:
INST. ELEKTR.
- RZUT PRZYZIEMIA
Faza projektu: BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Projektował: mgr. Robert Łęgowski (UPRAWNIENIA) (PODPIS)
Sprawdzał: mgr inż. Adam Osiński
Zatwierdził: mgr inż. G. Murawski
Skala rysunku: 1:75
Nr. RYSUNKU: E.01/2
XI.2018