

Uwaga.
Wszystkie elementy do odsunięcia rury spustowej należy użyc w analogicznym systemie i kolorze z dostosowaniem średnic do istniejacych.

SZCZEGÓŁ TYP "A"



– skucie tynku w obrębie uszkodzenia , oczyszczenie muru z resztek zaprawy ,
– zamocowanie siatki Ledóchowskiego,
– wykonanie natrysku cementowego marki M–10

UWAGA: przy nadprozach zagiąć siatkę na całe ościerze okeinne

LEGENDA:
- pęknięcia ściany do 10mm
- uszkodzenia i braki tynku
- wypełnienie ubytków zaprawą TEN 10
- □1, okna piwniczne do wymiany 60x37cm – 4szt
- □2 i □3 DOCELOWO STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY NA NOWĄ DREWNIANĄ I DO ODTWORZENIA ZABYTKOWYCH PODZIAŁÓW JAK RYS KOLORYSTYKI NR 5,6,7

UWAGA
Likwidacja kabli elektrycznych zewnętrznych od anten satelitarnych jak i demontaż anten satelitarnych i haków do sznurków na pranie.

PROJ-REM
Paulina Drewek– Józefiak
ul. Pocztowa 2/9
86–300 Grudzi?dz
tel: 501–164–022

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
ADRES:	UL.LIBELTA 14/14A 86–300GRUDZIĄDZ		SKALA:
INWESTOR:	MPGN SP.ZO.O.		1:100
ADRES:	GRUDZIĄDZ UL.Curie – Skłodowskiej 5–7		DATA:
TEMAT:	ELEWACJA BOCZNE NAPRAWY		08/2016
Projektant:	Nr upraw.	Podpis	Rys.nr.
mgr inż. Paulina Drewek – Józefiak	KUP/0001/POOK/12		4