

Przedmiar robót Mickiewicza 25

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233222-1 Remont nawierzchni przy schodach

Nazwa inwestycji : Odnowa zdegradowanych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Obiekt- rodzaj robót : Nawierzchnia przy schodach
Adres inwestycji : Grudziądz, ul. Mickiewicza 25
Inwestor : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami, Sp. z o.o.
Adres inwestora : Grudziądz, ul. Mickiewicza 23
Branża : Budowlana

Data opracowania : 2011-03-03

Nawierzchnia przy schodach, G-dz, ul. Mickiewicza 25

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Nawierzchnia przy schodach						
	RAZEM						

Słownie:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DANE OGÓLNE:

1. Rozbiórka istniejącej podbudowy betonowej
2. Mechaniczne wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z koniecznym profilowaniem dna wykopu
3. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm z zagęszczeniem
4. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm z wykonaniem właściwych spadków i regulacją studzienek ściekowych
5. Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm w miejscach zamykających nawierzchnię
6. Wywiezienie zbędnej ziemi z korytowania oraz gruzu budowlanego na wysypisko odpadów wraz z utylizacją
7. Przeczyszczenie wpustów podwórzowych
8. Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233222-1	Nawierzchnia przy schodach			
1 d.1	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 1,50*0,85*0,5+3,70*4,60+1,20*0,30 1,40*2,50-0,02	m ² m ² m ²	 18,02 3,48	
				RAZEM	21,50
2 d.1	Kalk. własna	Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z utylizacją 21,50*0,12	m ³ m ³	 2,58	
				RAZEM	2,58
3 d.1	KNR 2-31 0101-07 analogia	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 21,50*0,20	m ² m ²	 4,30	
				RAZEM	4,30
4 d.1	Kalk. własna	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją 21,50*0,20	m ³ m ³	 4,30	
				RAZEM	4,30
5 d.1	KNR 2-31 0104-03	Wykonanie i mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 21,50	m ² m ²	 21,50	
				RAZEM	21,50
6 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej /kolorowa/ 21,50	m ² m ²	 21,50	
				RAZEM	21,50
7 d.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. <przy drzwiach piwnicznych>0,90*3	m m	 2,70	
				RAZEM	2,70
8 d.1	KNR 4-02 0237-01	Przeczyszczenie wpustów podwórzowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
9 d.1	KNR 4-02 0210-04 analogia	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi <rura deszczowa>3,0	msc. msc.	 3,00	
				RAZEM	3,00