


OCIEPLENIE POŁACI DACHU W KLATCE SCHODOWEJ



LEGENDA:

- 1 dachówka ceramiczna karpiówka układana w "łuske"
- 2 kontrłaty 25x60mm
- 3 łaty 40 x 60 mm
- 4 membrana wysokoparoprzepuszczalna
- 5 krokiew – oczyścić i zagruntować FOBOSEM
- 6 wełna mineralna gr 14cm typu ROCKTON– ROCKWOOL
- 7 ruszt stalowy systemowy
- 8 folia paroizolacyjna PE gr 0,20 mm
- 9 płyty gipsowo-kartonowe GKF
– GKF (ognioodporna) 2x12,5mm w klatce schodowej

PROJ-REM

Paulina
Drewek – Józefiak

ul. Pocztowa 2/9
86-300 Grudziądz
tel: 501-164-022

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
ADRES:	UL.CHEŁMIŃSKA 156-158 86-300GRUDZIĄDZ		SKALA:
INWESTOR:	MPGN SP.ZO.O.		1:10
ADRES:	86-300 GRUDZIĄDZ UL. MICKIEWICZA 19		DATA:
TEMAT:	OCIEPLENIE POŁACI DACHU		06/2012
Projektant:	Nr upraw.	Podpis	Rys.nr.
mgr inż. Paulina Drewek – Józefiak	KUP/0037/ZOOK/06		20