


SPOSÓB WYKONANIA WZMOCNIENIA
RYSY (PEKNIĘCIA) ŚCIANY OD PODWÓRZA I NA SZCZYTACH

Legenda


- skucie tynku, oczyszczenie muru z resztek zaprawy,
- w miejscach występowania spękań wykuć bruzdy w spoinach na gł. 4 cm, osadzić pręt Ø8,
- wypełnić spoiny zaprawą TEN-10,
- wykonać obrzutek cementową M10



Pręty w bruzdach wykutych
w co drugiej spoinie

- wykonanie ocieplenia

- zamocowanie siatki powierzchniowej i nałożenie tynku




ZESTAWIENIE STAL				
POZ.	NR PRETA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK
S	1	Ø8 34GS	120	347
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]			DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	
			34GS	
			Ø8	
			416.40	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]			416.40	
			0.395	
MASA [kg]			164.48	
MASA OGÓŁEM [kg]			164.48	
WYKONAĆ: x 1			164.48	

1 5Ø8 34GS L=120 S
co drugą spoinę

SPOSÓB WYKONANIA WZMOCNIENIA
NADPROŻA PROSTEGO OD FRONTU BUDYNKU

Pręty w bruzdach wykutych
w co drugiej spoinie



1 5Ø8 34GS L=120 S
co drugą spoinę

ZESTAWIENIE STALI				
POZ.	NR PRETA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK
S	1	Ø8 34GS	120	480
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]			DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	
			34GS	
			Ø8	
			576.00	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]			576.00	
			0.395	
MASA [kg]			227.52	
MASA OGÓŁEM [kg]			227.52	
WYKONAĆ: x 1			227.52	

INWESTOR:		Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz	
INWESTYCJA:		Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 24 w Grudziądzu działka nr 43 otr. 0051 pcd. ewkl. Grudziądz	
PROJEKTANT:		Pracownia Architektoniczno - Budowlana IDEA PROJEKT Anna Martlewicz	
INACJWA WYKONAJ:		e-mail: martlewicz.anna@poczta.fm	
WZMOCNIENIE ELEWACJI - ZSZYCIE		SKALA: -	
PŁAKA:		BRANŻA: BUDOWLANA	
PBW		DATA: 26.08.2013r.	
FUNKCJA:		NR AKTOWA: K-08	
PROJEKTANT:		AUTOR: mgr inż. Anna Martlewicz	
		NR UPRAWNIENI: KUP/0005/POOK/12	
		BRANŻA: BUDOWLANA	
		PODPIS:	