



Balustradę metalową balkonów należy zdemontować, odnowić, uzupełnić ubytki i ponownie wykończyć. Podwyższenie balustrady do wysokości min.  $h=1,10$  m otrzymujemy poprzez doszpawanie płaskowników 6x35 w dolnej części balustrady zgodnie z przedstawionym rysunkiem.

Powierzchnię konstrukcji balustradowej należy pomalować farbą miniąową oraz dwukrotnie farbami chłoroakrylowymi (zgodnie z technologią wybranego producenta farb) w kolorze NCS S 8000-N.

<b>WZROST</b> Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości ul. Mickiewicza 23, 60-300 Grunwald	
<b>WZROST</b> Odnosa zdogadowanego wieloletniego budżetu miasta przy ul. Mickiewicza 23, 60-300 Grunwald data: 14.02.2017 r. godz. 10:00	
<b>WZROST</b> ul. Mickiewicza 23 60-300 Grunwald tel. 71 781 10 00 fax: 71 781 10 00 e-mail: biuro@wpn.gro.nizke.pl	
<b>WZROST</b> Przedsiębiorstwo Architektoniczne - Budowlane ul. Mickiewicza 23 Anna Marhefke	
<b>WZROST</b> PODWYZSZENIE BALUSTRADY	
<b>WZROST</b> DATA 26.08.2013r.	
<b>WZROST</b> WZROST B-42	
<b>WZROST</b> PRACOWNIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN: BUDOWLANA PODPIS	
<b>WZROST</b> mgr inż. Hanna Marhefke	