

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul.Długa 6/Murowa 43 w Grudziądzu - remont nawierzchni podwórka.
ADRES INWESTYCJI : ul. Długa 6 / Murowa 43, 86-300 Grudziądz
INWESTOR : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Olgierd Nagórski
AKTUALIZACJA ZAKRESU ROBÓT I KOSZTÓW : Mirosław Sigurski
DATA OPRACOWANIA/DATA AKTUALIZACJI : 14 05 2015

aktualizował

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233222-1	REMONT NAWIERZCHNI PODWÓRKA.			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	- schody do budynku z podestem 0.32*0.20*0.80*3+0.80*0.90*0.15+1.30*1.20*0.15	m ³	0.50	
				RAZEM	0.50
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm	m ²		
d.1	0810-03		m ²	7.48	
	Rys.B9	<nawierzchnia> 3.40*2.20			
				RAZEM	7.48
3	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1	0810-04	Krotność = 3	m ²	7.48	
		7.48			
				RAZEM	7.48
4	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02	Krotność = 3	m ²	12.20	
		<nawierzchnia podwórka ze schodami i podestem> 12.20			
				RAZEM	12.20
5	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-07	12.20	m ²	12.20	
				RAZEM	12.20
6	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - pogrubienie o 2 cm	m ²		
d.1	0105-08	Krotność = 2	m ²	12.20	
		12.20			
				RAZEM	12.20
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża profilujące stopnie schodowe.	m		
d.1	0407-05	12.20	m	12.20	
				RAZEM	12.20
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - pod obrzeża	m ³		
d.1	0402-04		m ³	0.09	
	analogia	0.90*0.20*0.15+0.90*0.15*0.15*3			
				RAZEM	0.09
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm	m ²		
d.1	0511-02	<nawierzchnia podwórka ze schodami i podestem> 12.20	m ²	12.20	
				RAZEM	12.20
10	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-04	Przemieszczenie ziemi i gruzu z podwórka przez budynek na ulicę	m ³	1.62	
	analogia	<gruz betonowy> 0.50+7.48*0.15			
				RAZEM	1.62
11	KNR 4-02	Wymiana wpustu ściekowego podwórzowego żeliwnego	kpl.		
d.1	0216-01		kpl.	1.00	
	z.o.2.5.	1.00			
	analogia			RAZEM	1.00
12	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - śr. 160 mm	podej.		
d.1	0211-03		podej.	1.00	
	analogia	1			
				RAZEM	1.00
13	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja gruzu	m ³		
d.1		0.50+7.48*0.15	m ³	1.62	
				RAZEM	1.62