

Przedmiar robót nr 16

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : **Parking dla samochodów osobowych - Wpust deszczowy**
Adres inwestycji : OM/N.Tarpno - Grudziądz ul Stachury
Inwestor : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.
Adres inwestora : ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziądz
Autor projektu : BPBBO "Miastoprojekt - Bydgoszcz" Sp. z o.o.
Adres wykonawcy : 85-067 Bydgoszcz ,ul. Jagiellońska 12 a
Branża : Sanitarna

Kalkulacje sporządził : Bogumiła Onisk
Data opracowania : 16.02.2009

Sporządziła:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

OM/N.Tarpno - Parking dla sam. osobowych - Wpust deszczowy

Tabela elementów scalonych

Pozycje kosztorysowe	Nazwa	RAZEM
1 - 9	01. Wpust drogowy- deszczowy	
	RAZEM	

Słownie:

Przedmiar robót

Lp.	Nr spec.techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			01. Wpust drogowy- deszczowy			
1	5.3.	KNR 2-01 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II 3,14*0,60*0,60*2,60	m ³ m ³	 2,94	
					RAZEM	2,94
2	5.3.	KNR 2-01 0317-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m 4,00*0,80*1,31	m ³ m ³	 4,19	
					RAZEM	4,19
3	5.3.	KNR 2-01 0610-06 analogia	Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - podsypk pod kanały i studnie 4,00*0,80*0,20	m ³ m ³	 0,64	
					RAZEM	0,64
4	5.3.	KNR 2-01 0610-06 analogia	Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa - obsypka o grub. 30 cm nad kanały 4,00*0,80*0,30	m ³ m ³	 0,96	
					RAZEM	0,96
5	5.3.	KNR 2-01 0320-04	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II - szerokość 0.8-1.5 m (2,94+4,19)-(3,14*0,30*0,30*2,50 + 0,64+0,96)	m ³ m ³	 4,82	
					RAZEM	4,82
6	5.3.	KNR 2-01 0211-03 0214-04	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.15 km 3,14*0,30*0,30*2,60 + 0,64+0,96	m ³ m ³	 2,33	
					RAZEM	2,33
7	5.5.1.	KNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 4,00	m m	 4,00	
					RAZEM	4,00
8	5.5.3.	KNR-W 2- 18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 600 mm z osadnikiem bez syfonu (wp1) 1,00	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
9	5.5.3.	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - dostosowanie wierzchu istniejącej studni do zmienionej rzędnej terenu 1,00	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00