

Przedmiar robót nr 18

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : Plac zabaw
Adres inwestycji : OM/ N.Tarpno - Grudziądz ul. Stachury
Inwestor : MPGM Sp z o.o.
Adres inwestora : Grudziądz ul. Mickiewicza 23
Autor projektu : BPBBO "Miastoprojekt - Bydgoszcz" Sp. z o.o.
Adres wykonawcy : 85-067 Bydgoszcz ,ul. Jagiellońska 12 a
Branża : Ogólnobudowlana

Kalkulacje sporządził : Bogumiła Onisk
Data opracowania : 02.03.2009

Sporządziła:

Tabela elementów scalonych

OM/ N.Tarpno - Plac zabaw

Pozycje kosztorysowe	Nazwa	RAZEM
1 - 7	01. Mała architektura	
8 - 12	02. Nawierzchnia z tworzyw sztucznych	
	RAZEM	

Słownie:

Przedmiar robót

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
01. Mała architektura						
1	XIX 5.3	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż karuzeli 4-osobowej o średnicy 1.6m, wys. 0.7m, typ "JAŚ" lub równoważnej	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
2	XIX 5.3	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż huśtawki sprężynowej typu wałka dł. 1,50m	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
3	XIX 5.3	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż urządzenia ruchowego typu "MŁYNEK" dł. 0,6m lub równoważnego	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
4	XIX 5.3	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż ławek stałych z oparciem dł. 1,80m (wkopanych w grunt) z bali impregnowanych	szt		
			5	szt	5,00	
					RAZEM	5,00
5	XIX 5.3	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż koszy na śmieci	szt		
			3	szt	3,00	
					RAZEM	3,00
6	XIX 5.3	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż piaskownicy z palisady o średnicy 3.0 m	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
7	XIX 5.3	KNR 2-21 0606-07	Piaskownice - wypełnienie piaskiem	m ³		
			3,14*1,50*1,50*0,50	m ³	3,53	
					RAZEM	3,53
02. Nawierzchnia z tworzyw sztucznych						
8	D.04.01.01	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 42 cm	m ²		
			6,50*4,65-0,22	m ²	30,00	
					RAZEM	30,00
9	D.04.02.01	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm	m ²		
			30,00	m ²	30,00	
					RAZEM	30,00
10	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa kamiennego twardego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			30,0	m ²	30,00	
					RAZEM	30,00
11	D.08.03.01	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			2*3,14*7,0	m	43,96	
					RAZEM	43,96
12	D.05.03.30	Kalkulacja dostawcy	Wykonanie nawierzchni z tworzyw sztucznych grub. 11 mm w kolorze zielonym - wg rys.nr 4	m ²		
			30,0	m ²	30,00	
					RAZEM	30,00