


PRZEKRÓJ 2-2

SKALA 1:50



<b>P1</b>	<b>P3</b>	<b>P4</b>
2 x papa termozgrzewalna	płytki gresowe: 1,5 cm	płytki gresowe: 1,5 cm
styropian: 10 cm	posadzka maszynowa: 5,5 cm	stopnie betonowe B25
paroizolacja	styropian podłogowy 10 cm	chudy beton B10: 10 cm
deskowanie z OSB: 2 cm	folia budowlana 0,3 mm	grunt nasypowy zagęszczony do
kratownice drewniane	chudy beton B10: 10 cm	Is=0,99
sufit podwieszony z impregnowanych	grunt nasypowy zagęszczony do	
płyt GKB na ruszcie stalowym	Is=0,99	

<b>P5</b>	<b>P9</b>	<b>P10</b>	<b>P14</b>	<b>P16</b>
kostka betonowa: 8 cm	gładź gipsowa malowana	klej na siatce pokryty	hydroizolacja	powyżej gruntu tynk mozaikowy
podsypka cem.-piaskowa 4 cm	tynk cem. - wap.: 1,5 cm	hydroizolacja	bloczki betonowe C12/15: 24 cm	klej na siatce pokryty
gruz betonowy zagęszczony	bloczki z ABK 24 cm	polistyren ekstrudowany 5 cm	tynk cem. - wap.: 1,5 cm	hydroizolacja
mechanicznie: 20 cm	styropian fasadowy 10 cm	hydroizolacja	gładź gipsowa malowana	polistyren ekstrudowany 5 cm
warstwa odcinająca z piasku	klej z siatką zbrojącą	bloczki betonowe C12/15 24 cm		hydroizolacja
zagęszczonego mechanicznie: 10 cm	tynk mineralny 1,5 mm malowany	hydroizolacja		tynk cem. - wap.: 1,5 cm
	w kolorze elewacji			gładź gipsowa malowana

<b>UWAGI</b>			
1. Poziom posadzki: 0.00 = 24,96 m n. p. m.			
2. Rysunek rozpartrywać łącznie z projektami branżowymi.			
<b>Inwestor</b>	<b>MPGN sp. z o.o.</b>		
<b>Nazwa</b>	Rozbudowa budynku handlowo-usługowego na potrzeby klubu kolarskiego		
<b>Lokalizacja</b>	Grudziądz, ul. Sportowców 1-3, dz. geod. 152/12, obręb 141		
<b>Nazwa rys.</b>	<b>PRZEKRÓJ 2-2</b>		
<b>Stadium</b>	proj. bud. zamienny	<b>Branża</b>	ogólnobudowl.
<b>Projektant architektury</b>	mgr inż. Krzysztof Dąbrowski	UAN-IV/8346/208/TO/88-89	
<b>Projektant konstrukcji</b>	mgr inż. Krzysztof Zaborowski	KUP/0081/POOK/08	
<b>Opracował</b>	mgr inż. Wojciech Figalski		
<b>Nr rys.</b>	<b>Rew.</b>	<b>Format</b>	<b>Skala</b>
10	A	A3	1:50
			<b>Data</b>
			12.2017