


ELEMENT	PRZEKRÓJ	ZBROJENIE DOŁEM	ZBROJENIE GÓRĄ	STRZEMIIONA	RZĘDNA SPODU ELEMENTU	RZĘDNA GÓRY ELEMENTU
NADPROŻE N1	24x28	3Φ12	2Φ12	Φ6 co 10	+5,33	+5,61
NADPROŻE N2	24x24	3Φ12	2Φ12	Φ6 co 10	+5,20	+5,44
NADPROŻE N3	24x50	3Φ12	3Φ12	Φ6 co 15	+2,70	+3,20
BELKA B1	24x45	3Φ16	3Φ16	Φ6 co 15	+3,15	+3,60
SŁUP SŁ. 1	Φ30	4Φ12		Φ6 co 15	-0,65	+3,15
SŁUP SŁ. 2	24x24	4Φ12		Φ6 co 15	-0,12	+2,08
SŁUP SŁ. 3-7	24x24	4Φ12		Φ6 co 15	-3,10	-0,20
STROP ST. 1	gr. 15	#12 co 15	#12 co 15	-	-0,27	-0,12
WIEŃCE	24x24	2Φ12	2Φ12	Φ6 co 20	patrz przekroje	



UWAGI
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. BRANŻOWYMI.
2. BETON KL. B25, ZBROJENIE KLASY AIIIIN.
3. OTULINA 3 cm.

Inwestor	MPGN sp. z o.o.			
Nazwa	Rozbudowa budynku handlowo-usługowego na potrzeby klubu kolarskiego			
Lokalizacja	Grudziądz, ul. Sportowców 1-3, dz. geod. 152/12, obręb 141			
Nazwa rys.	ELEMENTY ŻELBETOWE			
Stadium	proj. bud. zamienny	Branża	ogólnobudowl.	
Projektant architektury	mgr inż. Krzysztof Dąbrowski		UAN-IV/8346/208/TO/88-89	
Projektant konstrukcji	mgr inż. Krzysztof Zaborowski		KUP/K081/POOK/08	
Opracował	mgr inż. Wojciech Figalski			
Nr rys. 17	Rew. A	Format A3	Skala 1:20	Data 12.2017