

Przedmiar robót Toruńska 12

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Nazwa inwestycji : Odnowa zdegradowanych wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Obiekt- rodzaj robót : Nawierzchnia podwórka
Adres inwestycji : Grudziądz, ul. Toruńska 12
Inwestor : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami, Sp. z o.o.
Adres inwestora : Grudziądz, ul. Mickiewicza 23
Branża : Budowlana

Data opracowania : 2011-03-11

Tabela Elementów Scalonych

Odnowa zdegr.wielorodz.bud.mieszk - Nawierzchnia podwórka, G-dz, ul. Toruńska 12

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Nawierzchnia podwórka						
	RAZEM						

Słownie:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DANE OGÓLNE:

1. Powierzchnia podwórka do remontu: 286,00 m²

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT:

1. Rozbiórka istniejącej podbudowy betonowej
2. Mechaniczne wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z koniecznym profilowaniem dna wykopu
3. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm z zagęszczeniem
4. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm z wykonaniem właściwych spadków i regulacją studzienek ściekowych
5. Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm w miejscach zamykających nawierzchnię
6. Wywiezienie zbędnej ziemi z korytowania oraz gruzu budowlanego na wysypisko odpadów wraz z utylizacją

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233200-1	Nawierzchnia podwórka			
1 d.1	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 6,0*9,00	m ² m ²	 54,00	
				RAZEM	54,00
2 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 232,0	m ² m ²	 232,00	
				RAZEM	232,00
3 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 54,0+232,0	m ² m ²	 286,00	
				RAZEM	286,00
4 d.1	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 286,0	m ² m ²	 286,00	
				RAZEM	286,00
5 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - UWAGA - Kostka betonowa nowa 232,00+54,00	m ² m ²	 286,00	
				RAZEM	286,00
6 d.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. <zamknięcia krawędzi nawierzchni>30	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
7 d.1	Kalk. własna	Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko - wraz z utylizacją 54,00*0,15	m ³ m ³	 8,10	
				RAZEM	8,10
8 d.1	Kalk. własna	Wywiezienie ziemi z wykopów na wysypisko wraz z utylizacją 286,00*0,15	m ³ m ³	 42,90	
				RAZEM	42,90