
PRZEDMIAR ROBÓT

Dojście do budynku sanitarnego

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Wymagania ogólne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

**NAZWA INWESTYCJI : Zespół pawilonów handlowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą
Dojście do budynku sanitarnego**

ADRES INWESTYCJI : Grudziądz, ul. Cmentarna

INWESTOR : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami sp.z o.o.

ADRES INWESTORA : ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziądz

BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 12-07 2011

Tabela Elementów Scalonych

G-dz, ul. Cmentarna - Dojście do budynku sanitarnego

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Dojście do budynku sanitarnego						
	RAZEM						

Słownie:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT:

1. Zdjęcie warstwy humusu.
2. Wykonanie podbudowy z chudego betonu oraz ułożenie obrzeży betonowych
3. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr.6cm na podbudowie

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dojście do budynku sanitarnego			
1 d.1	KNR-W 2-01 0231-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II (12,0*2,40+7,50*1,40*2)*0,30	m ³ m ³	 14,94	
				RAZEM	14,94
2 d.1	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 18 14,94	m ³ m ³	 14,94	
				RAZEM	14,94
3 d.1	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 12,0*2,40+7,50*1,40*2	m ² m ²	 49,80	
				RAZEM	49,80
4 d.1	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 49,80	m ² m ²	 49,80	
				RAZEM	49,80
5 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. S.T. D-08.06.01 12,0*2+8,00*2+5,0	m m	 45,00	
				RAZEM	45,00
6 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 49,80	m ² m ²	 49,80	
				RAZEM	49,80