

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Wymiana drzwi do bud. mieszkalnego. Grudziadz. ul. Budońska 19

Zakres robót:

- Demontaż starych drzwi wejściowych do budynku
- Dostarczenie i osadzenie nowych wraz z ościeżnicą i akcesoriami,
- Uzupelnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych na ościeża oraz dwukrotne malowanie tynków farbą emulsyjną, które zostały uszkodzone w trakcie wymiany drzwi.
- Transport starych drzwi na miejsce wskazane przez inwestora.
(do siedziby BOM-1, G-dz, ul. Chelmińska 40)
- Dorobienie kluczy dla lokatorów

Drzwi stalowe zewnętrzne szklone górą szkłem bezpiecznym, pozostała część panel izolacyjny-2xblacha stalowa, wypełnienie pianka poliuretanowa, malowane proszkowo w kolorze brąz (RAL 8019)

Wyposażenie drzwi:

komplet okuć systemowych: klamka, pochwyt zewnętrzny, zamek z wkładką, elektrozaczep domofon, samozamykacz, zawiasy trzpieniowe 3-segmentowe, próg o wys. 20mm, odbojnik zewnętrzny, stópka wewnętrzna standardowe wykonanie wytłoczonych gwintów pod elementy dodatkowe, podwójne uszczelnienie przylgowe


Wykaz drzwi stalowych zewnętrznych do wymiany w budynkach mieszkalnych BOM – 1 na 2006 r.

1. Budynek przy ul. Bydgoska 19 szt 2

Wycena powinna zawierać demontaż starych drzwi oraz dostarczenie i montaż nowych drzwi wraz z obróbkami murarskimi i malarskimi.

- komplet okuć systemowych
- drzwi z ościeżnicą i systemem zamocowań
- wypełnienie dolne panelowe zespolone 2 x blach malowana proszkowo + pianka poliuretanowa
- drzwi malowane nawierzchniowo farbami proszkowymi fasadowymi
- standardowe wykonanie wytłoczonych gwintów pod elementy dodatkowe
- podwójne uszczelnienie przylgowe
- zawiasy trzpieniowe 3 – segmentowe
- pochwyt zewnętrzny
- gałkoklamki
- zamek , wkładka , elektrozaczep
- samozamykacz
- odbojnik zewnętrzny
- stópka wewnętrzna przy drzwiach
- szkło bezpieczne
- próg o wysok. 20 mm
- kolor standard – brąz Real 8019
- dorobienie kluczy dla lokatorów – 16 szt

Wym.drzwi 1,40*2,15*2



Oferent który wygra jest zobowiązany do dokonania na miejscu pomiarów poszczególnych drzwi przy udziale administracji oraz drzwi zdemontowane zdać.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Wymiana drzwi wejściowych do bud. mieszkalnego, Grudziądz, ul. Chopina 30-40

Zakres robót:

- Demontaż starych drzwi wejściowych do budynku
- Dostarczenie i osadzenie nowych wraz z ościeżnicą i akcesoriami,
- Uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych na ościeża oraz dwukrotne malowanie

tynków farbą emulsyjną, które zostały uszkodzone w trakcie wymiany drzwi.

- Transport starych drzwi na miejsce wskazane przez inwestora.
(do siedziby BOM-1, G-dz, ul. Chełmińska 40)
- Dorobienie kluczy dla lokatorów

Drzwi stalowe zewnętrzne szklone górą szkłem bezpiecznym, pozostała część panel izolacyjny-2xblacha stalowa, wypełnienie pianka poliuretanowa, malowane proszkowo w kolorze brąz (RAL 8019)

Wypożyczenie drzwi:

komplet okuć systemowych: klamka, pochwyt zewnętrzny, zamek z wkładką, elektrozaczep domofon., samozamykacz, zawiasy trzpieniowe 3-segmentowe, próg o wys. 20mm, odbojnik zewnętrzny, stópka wewnętrzna standardowe wykonanie wytłoczonych gwintów pod elementy dodatkowe, podwójne uszczelnienie przylgowe

Wykaz drzwi stalowych zewnętrznych do wymiany w budynkach mieszkalnych BOM – 1 na 2006 r.

1. Budynek przy ul.Chopina 30 -40 szt 6

Wycena powinna zawierać demontaż starych drzwi oraz dostarczenie i montaż nowych drzwi wraz z obróbkami murarskimi i malarskimi.

- komplet okuć systemowych
- drzwi z ościeżnicą i systemem zamocowań
- wypełnienie dolne panelowe zespolone 2 x blach malowana proszkowo + pianka poliuretanowa
- drzwi malowane nawierzchniowo farbami proszkowymi fasadowymi
- standardowe wykonanie wytłoczonych gwintów pod elementy dodatkowe
- podwójne uszczelnienie przylgowe
- zawiasy trzpieniowe 3 – segmentowe
- pochwyt zewnętrzny
- gałkoklamki
- zamek , wkładka , elektrozaczep
- samozamykacz
- odbojnik zewnętrzny
- stópka wewnętrzna przy drzwiach
- szkło bezpieczne
- próg o wysok.20 mm
- kolor standard – brąz Real 8019
- dorobienie kluczy dla lokatorów – 60 szt (ustalić ilość dla każdej kl.sch z administracją)

Wym.drzwi 1,45*2,15*6



Oferent który wygra jest zobowiązany do dokonania na miejscu pomiarów poszczególnych drzwi przy udziale administracji oraz drzwi zdemontowane zdać .

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Wymiana drzwi wejściowych do bud. mieszk. Grudziądz, ul. Mazurska 6a

Zakres robót:

- Demontaż (ostrożne wykucie) starych drzwi wejściowych do budynku
- Dostarczenie i osadzenie nowych wraz z ościeżnicą i akcesoriami,
- Uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych na ościeżach oraz dwukrotne malowanie tynków farbą emulsyjną, które zostały uszkodzone w trakcie wymiany drzwi.
- Transport starych drzwi na miejsce wskazane przez inwestora.
(do siedziby BOM-1, G-dz, ul. Chełmińska 40)
- Dorobienie kluczy dla lokatorów

Drzwi stalowe zewnętrzne szklone górą szkłem bezpiecznym, pozostała część panel izolacyjny-2xblacha stalowa, wypełnienie pianka poliuretanowa, malowane proszkowo w kolorze brąz (RAL 8019)

Wyposażenie drzwi:

komplet okuć systemowych: klamka, pochwyt zewnętrzny, zamek z wkładką, elektrozaczek domofon., samozamykacz, zawiasy trzpieniowe 3-segmentowe, próg o wys. 20mm, odbijnik zewnętrzny, stópka wewnętrzna standardowe wykonanie wytłoczonych gwintów pod elementy dodatkowe, podwójne uszczelnienie przylgowe

Wykaz drzwi stalowych zewnętrznych do wymiany w budynkach mieszkalnych BOM – 1 na 2006 r.

1. Budynek przy ul. Mazurska 6a szt 1

Wycena powinna zawierać demontaż starych drzwi oraz dostarczenie i montaż nowych drzwi wraz z obróbkami murarskimi i malarskimi.

- komplet okuć systemowych
- drzwi z ościeżnicą i systemem zamocowań
- wypełnienie dolne panelowe zespolone 2 x blach malowana proszkowo – pianka poliuretanowa
- drzwi malowane nawierzchniowo farbami proszkowymi fasadowymi
- standardowe wykonanie wytłoczonych gwintów pod elementy dodatkowe
- podwójne uszczelnienie przylgowe
- zawiasy trzpieniowe 3 – segmentowe
- pochwyt zewnętrzny
- gałkoklamki – 1 kpl
- zamek , wkładka , elektrozaczep
- samozamykacz
- odbojnik zewnętrzny
- stópka wewnętrzna przy drzwiach
- szkło bezpieczne
- próg o wysok. 20 mm
- kolor standard – brąz Real 8019
- dorobienie kluczy dla lokatorów – 17 szt (ustalić ilość kluczy z administracją)

Wym.drzwi 1,15*2,15



Oferent który wygra jest zobowiązany do dokonania na miejscu pomiarów poszczególnych drzwi przy udziale administracji oraz drzwi zdemontowane zdać .

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Wymiana drzwi wejściowych do bud. mieszkalnego, Grudziądz, ul. Śniadeckich 44

Zakres robót:

- Demontaż starych drzwi wejściowych do budynku
- Dostarczenie i osadzenie nowych wraz z ościeżnicą i akcesoriami,
- Uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych na ościeża oraz dwukrotne malowanie

tynków farbą emulsyjną, które zostały uszkodzone w trakcie wymiany drzwi,

- Transport starych drzwi na miejsce wskazane przez inwestora.
(do siedziby BOM-1, G-dz, ul. Chełmińska 40)
- Dorobienie kluczy dla lokatorów

Drzwi stalowe zewnętrzne szklone górą szkłem bezpiecznym, pozostała część panel izolacyjny-2xblacha stalowa, wypełnienie pianka poliuretanowa, malowane proszkowo w kolorze brąz (RAL 8019)

Wypożyczenie drzwi:

komplet okuć systemowych: klamka, pochwyt zewnętrzny, zamek z wkładką, elektrozaczep domofon., samozamykacz, zawiasy trzpieniowe 3-segmentowe, próg o wys. 20mm, odbojnik zewnętrzny, stópka wewnętrzna standardowe wykonanie wytłoczonych gwintów pod elementy dodatkowe, podwójne uszczelnienie przylgowe

Wykaz drzwi stalowych zewnętrznych do wymiany w budynkach mieszkalnych BOM – 1 na 2006 r.

1. Budynek przy ul. Śniadeckich 44 szt 4

Wycena powinna zawierać demontaż starych drzwi oraz dostarczenie i montaż nowych drzwi wraz z obróbkami murarskimi i malarskimi.

- komplet okuć systemowych
- drzwi z ościeżnicą i systemem zamocowań
- wypełnienie dolne panelowe zespolone 2 x blach malowana proszkowo + pianka poliuretanowa
- drzwi malowane nawierzchniowo farbami proszkowymi fasadowymi
- standardowe wykonanie wytłoczonych gwintów pod elementy dodatkowe
- podwójne uszczelnienie przylgowe
- zawiasy trzpieniowe 3 – segmentowe
- pochwyt zewnętrzny
- gałkoklamki – 3 kpl
- klamka z szyldem 1 -kpl
- zamek , wkładka , elektrozaczepek
- samozamykacz
- odbojnik zewnętrzny
- stóпка wewnętrzna przy drzwiach
- szkło bezpieczne
- próg o wysok.20 mm
- kolor standard – brąz Real 8019
- dorobienie kluczy dla lokatorów – 40 szt (ustalić ilość kluczy dla każdej kl.sch z administracją)

Wym.drzwi 1,45*2,15*4



Oferent który wygra jest zobowiązany do dokonania na miejscu pomiarów poszczególnych drzwi przy udziale administracji oraz drzwi zdemontowane zdać .

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Wymiana drzwi wejściowych do bud. mieszkal. Grudziądz, ul. Chełmińska 59

Zakres robót:

- Demontaż (ostrożne wykucie) starych drzwi wejściowych do budynku
- Dostarczenie i osadzenie nowych drzwi wraz z ościeżnicą i akcesoriami,
- Uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych na ościeżach oraz dwukrotne malowanie tynków farbą emulsyjną, które zostały uszkodzone w trakcie wymiany drzwi.
- Transport starych drzwi na miejsce wskazane przez inwestora.
(do siedziby BOM-1, G-dz, ul. Chełmińska 40)
- Dorobienie kluczy dla lokatorów

Drzwi stalowe zewnętrzne szklone górą szkłem bezpiecznym, pozostała część panel izolacyjny-2xblacha stalowa, wypełnienie pianka poliuretanowa, malowane proszkowo w kolorze brąz (RAL 8019)

Wposażenie drzwi:

komplet okuć systemowych: klamka, pochwyt zewnętrzny, zamek z wkładką, elektrozaczep domofon., samozamykacz, zawiasy trzpieniowe 3-segmentowe, próg o wys. 20mm, odbojnik zewnętrzny, stópka wewnętrzna standardowe wykonanie wytłoczonych gwintów pod elementy dodatkowe, podwójne uszczelnienie przylgowe

Wykaz drzwi stalowych zewnętrznych do wymiany w budynkach mieszkalnych BOM – 1 na 2006 r.

1. Budynek przy ul. Chelmińska 59 szt 2

Wycena powinna zawierać demontaż starych drzwi oraz dostarczenie i montaż nowych drzwi wraz z obróbkami murarskimi i malarskimi.

- komplet okuć systemowych
- drzwi z ościeżnicą i systemem zamocowań
- wypełnienie dolne panelowe zespolone 2 x blach malowana proszkowo + pianka poliuretanowa
- drzwi malowane nawierzchniowo farbami proszkowymi fasadowymi
- standardowe wykonanie wytłoczonych gwintów pod elementy dodatkowe
- podwójne uszczelnienie przylgowe
- zawiasy trzpieniowe 3 – segmentowe
- pochwyt zewnętrzny
- gałkokłamki – 1 kpl
- klamki z szyldem – 1 kpl
- zamek , wkładka , elektrozaczep
- samozamykacz
- odbojnik zewnętrzny
- stópka wewnętrzna przy drzwiach
- szkło bezpieczne
- próg o wysok. 20 mm
- kolor standard – brąz Real 8019
- dorobienie kluczy dla lokatorów – 38 szt (ustalić ilość kluczy dla każdej kl.sch z administracją)

Wym.drzwi 1,10*2,10

1,10*2,35+ 1,10*1,10 naświetle



Oferent który wygra jest zobowiązany do dokonania na miejscu pomiarów poszczególnych drzwi przy udziale administracji oraz drzwi zdemontowane zdać .

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Wymiana drzwi wejściowych do bud. mieszk. Grudziądz, ul. Czarneckiego 16

Zakres robót:

- Demontaż (ostrożne wykucie) starych drzwi wejściowych do budynku
- Dostarczenie i osadzenie nowych wraz z ościeżnicą i akcesoriami,
- Uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych na ościeżach oraz dwukrotne malowanie tynków farbą emulsyjną, które zostały uszkodzone w trakcie wymiany drzwi.
- Transport starych drzwi na miejsce wskazane przez inwestora.
(do siedziby BOM-1, G-dz, ul. Chełmińska 40)
- Dorobienie kluczy dla lokatorów

Drzwi stalowe zewnętrzne szklone górą szkłem bezpiecznym, pozostała część panel izolacyjny-2xblacha stalowa, wypełnienie pianka poliuretanowa, malowane proszkowo w kolorze brąz (RAL 8019)

Wypożyczenie drzwi:

komplet okuć systemowych: klamka, pochwyt zewnętrzny, zamek z wkładką, elektrozaczep domofon., samozamykacz, zawiasy trzpieniowe 3-segmentowe, próg o wys. 20mm, odbojnik zewnętrzny, stópka wewnętrzna standardowe wykonanie wytłoczonych gwintów pod elementy dodatkowe, podwójne uszczelnienie przylgowe

Wykaz drzwi stalowych zewnętrznych do wymiany w budynkach mieszkalnych BOM – 1 na 2006 r.

1. Budynek przy ul.Czarneckiego 16 szt 2

Wycena powinna zawierać demontaż starych drzwi oraz dostarczenie i montaż nowych drzwi wraz z obróbkami murarskimi i malarskimi.

- komplet okuć systemowych
- drzwi z ościeżnicą i systemem zamocowań
- wypełnienie dolne panelowe zespolone 2 x blach malowana proszkowo + pianka poliuretanowa
- drzwi malowane nawierzchniowo farbami proszkowymi fasadowymi
- standardowe wykonanie wytłoczonych gwintów pod elementy dodatkowe
- podwójne uszczelnienie przylgowe
- zawiasy trzpieniowe 3 – segmentowe
- pochwyt zewnętrzny
- gałkoclamki – 1 kpl
- zamek , wkładka , elektrozaczep
- samozamykacz
- odbojnik zewnętrzny
- stópka wewnętrzna przy drzwiach
- szkło bezpieczne
- próg o wysok.20 mm
- kolor standard – brąz Real 8019
- dorobienie kluczy dla lokatorów – 18 szt (ustalić ilość kluczy dla każdej kl.sch z administracją)

Wym.drzwi 1,15*2,15



Oferent który wygra jest zobowiązany do dokonania na miejscu pomiarów poszczególnych drzwi przy udziale administracji oraz drzwi zdemontowane zdać .